

## D-Glass

Heiti verslunarvöru : D-Glass	Framleiðandi : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Notkunarsvæði : Veigjanlegar plötur fyrir vatnspéttingu	AVCP System : 3
Tilkynntur aðili : SINTEF NO 1071	
Vörustaðall : EN 13859-1: Sveigjanlegar plötur fyrir vatnspéttingu Skilgreiningar og eiginleikar undirlaga Hluti 1: Undirlög fyrir ósamfelldar þakklæðningar	

Eign	Aðferð	Eining	Gildi
Evrópsk brunaflokkun samkvæmt EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Mótstaða gegn innkomu vatns	EN 1928 (A)	-	Stóðst
Togþol langsum	EN 12311-1	N/50 mm	500 ± 25 %
Togþol þversum	EN 12311-1	N/50 mm	250 ± 10 %
Lenging við hámarks togkraft langsum	EN 12311-1	%	2,5 ± 0,5
Lenging við hámarks togkraft þversum	EN 12311-1	%	2,5 ± 0,5
Slitnunarþol langsum	EN 12310-1	N	40 ± 25 %
Slitnunarþol þversum	EN 12310-1	N	55 ± 25 %
Sveigjanleiki	EN 1109	°C	-10

Eiginleikar vörunnar samræmast yfirlýsingunni um nothæfi hér að ofan. Þessi yfirlýsing um nothæfi er gefin út á eigin ábyrgð framleiðandans

Nafn og titill	Staður og útgáfudagsetning	Undirskrift
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.06.25	